

Lösungen für:

Motorräder

Personenkraftwagen

Lastkraftwagen

Nutzfahrzeuge

Sonderfahrzeuge

Diesel-Loks

Sonderabluft

**NORFI**

Absaugtechnik

Verordnung ab 01.04.2006

**AU Motorrad**

**Absauganlagen für Motorräder**

MEHR ALS EINE SAUBERE LÖSUNG

**Mal ordentlich  
Gas geben ...**

Prüfhalle



## Zuerst zu Ihnen, dann auf die Straße: ab April müssen Motorräder zur AU.

Durch die Verordnung des §29 StVZO und des §47 StVZO gilt ab dem 01.04.2006 eine AU für Motorräder. Anforderungen an die AU-Werkstatt nach der Arbeitsstättenverordnung, TRGS und BGR: Abgasabsauganlagen müssen mit Unterdruck arbeiten und so gestaltet sein, dass sie die Abgase völlig erfassen und so abführen, dass sie nicht in Arbeitsbereiche gelangen.

# ... ohne die Luft zu verpesten.

### Das Unternehmen NORFI

steht für über 25 Jahre Kompetenz rund um die Absaugtechnik. Mit hoher Fertigungstiefe und erfahrenem Personal, das durchweg nur aus Fachleuten besteht.

Generell zeichnet sich NORFI von der Planung bis zur Realisierung durch einen großen Erfahrungsschatz aus. Unser Know-how geht erst dort richtig los, wo es bei anderen aufhört.

### NORFI Absaugtechnik GmbH

Kelterstraße 65  
72669 Unterensingen  
Deutschland

Telefon: (0 70 22) 96 65-0

Telefax: (0 70 22) 6 52 80

Web: [www.norfi.de](http://www.norfi.de)

E-Mail: [info@norfi.de](mailto:info@norfi.de)

### 28-4524-076 ABSAUGTRICHTER DN 76 MIT STATIV FÜR MOTORRÄDER, KPL.

Bestehend aus:

- 2 Absaugtrichter aus Neoprene, vertikal und horizontal verstellbar, Trichteröffnung 170 mm
- Stativplatte mit 2 Rollen und 2 Gummipuffer
- 2 Abgasschläuche DN 76, L=0,8 m, temperaturbeständig bis 180 °C



### 28-4524-125 ABSAUGTRICHTER DN 125 MIT STATIV FÜR MOTORRÄDER, KPL.

Bestehend aus:

- 2 Absaugtrichter vertikal und horizontal verstellbar, Trichteröffnung 125 x 500 mm aus Edelstahl mit Gummischutzkante
- temperaturbeständig bis 180 °C



### 08-4528-304 ABGAS-SAUGRÜSSEL DN 150 BIS 200 °C, L=3 m FÜR MOTORRÄDER

Bestehend aus:

- außenliegendes Parallelogramm und Gasdruckfeder balancieren das Gerät aus – es gibt keine Friktionsgelenke, die nachgezogen werden müssen
- Abgasschlauch bis 200 °C, Absaughaube aus Edelstahl 360° drehbar mit Handgriff



### 28-4524-126 ABSAUGTRICHTER DN 125 MIT STATIV FÜR MOTORRÄDER, KPL.

Bestehend aus:

- 1 Absaugtrichter vertikal verstellbar, 360° drehbar, Trichteröffnung 125 x 500 mm, aus Edelstahl mit Gummischutzkante

